

Produkt-Information

Imprägnat 290 S

Eigenschaften: Zum Imprägnieren von Beton aller Art, anorganischen Putzen, Asbestzement, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, Gasbeton, Mineralfarben-Anstriche, Kalkfarben-Anstriche.

Imprägnat 290 S ist ein anwendungsfertiges Siliconbautenschutzmittel zur nachträglichen Hydrophobierung von Baustoffen. Auf den Baustoff aufgetragen, reagiert das Produkt mit dem Untergrund. Außerdem kondensiert es unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem klebfreien Polysiloxan.

Heidt & Schwarzfeld Imprägnat 290 S hat folgende, für die Wirksamkeit und Haltbarkeit sehr wichtige Vorteile:

- sehr hohe Eindringtiefe
- extrem hohe Alkalibeständigkeit
- klebfreie Auftrocknung
- Anwendung auf feuchten, aber noch saugenden Untergrund

Chem. Verhalten: hoher Wirkstoffgehalt, lösungsmittelhaltig

Dosierung: pur

Verarbeitung: Imprägnat 290 S wird im Flut-, Sprüh-, Streich- oder Tauchverfahren auf den Baustoff, in einem oder mehreren Arbeitsgängen, sehr satt und gleichmäßig aufgetragen. Im Allgemeinen wird bei der Fassadenimprägnierung ein zweimaliger Auftrag empfohlen.

Imprägnat 290 S kann auch auf noch feuchten Baustoffen, z.B. frisch entschalte Betonelemente, eingesetzt werden. Bei lufttrockenen Flächen ist die Eindringtiefe höher.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 0,5 und 1,5 ltr./m²

Hinweise: Nicht in Innenräumen verwenden. Gebinde stets geschlossen halten. Nicht bei Temperaturen von über +30°C lagern. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Techn. Daten:

Haltbarkeit Produkt	mind. 2 Jahre im geschlossenen Gebinde
pH-Wert	n.a.
Inhaltsstoffe	Methylethoxypolysiloxan in Testbenzin

Gebindegröße: 10 und 20 Liter Gebinde

UN-Nr.:	---
Artikel-Nummer:	10301 – 10 ltr. Gebinde
Artikel-Nummer:	10300 – 20 ltr. Gebinde

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.

Heidt & Schwarzfeld GmbH – Lochhamer Schlag 5 – 82166 Gräfelfing – Tel. 089/854 19 77 – 78 – Fax 089/85 55 04